

## CLASSIC

Características Features	Unidad Unit	Valor Value	Norma Test Method
Composición Composition	%	94% PVC - 6% PES	-
Peso Weight	g/m <sup>2</sup>	720	UNE EN 22286
Espesor Thickness	mm	1,1	UNE EN 22286
Ancho Width	cm	140	UNE EN 222.85
Longitud pieza Roll length	m	40	UNE EN 22286
Resistencia a la Tracción Tensile Strength	daN/5cm	Urdimbre / Warp: Min. 34 Trama / Weft: min. 21	UNE EN 1421
Resistencia al Desgarro Tear Strength	daN	Urdimbre / Warp: Min. 60 Trama / Weft: Min. 40	UN EN 4674
Ciclos Martindale Martindale Abrasion	RUB	> 100.000	EN ISO 5470-2
Solidez de color Color Fastness	BW	min. 4	EN ISO 105 B02

Características técnicas indicativas en base a promedios de fabricación con una tolerancia media de +/-5%. Información no contractual.  
The indicated technical specs are average values with a 5% tolerance. Non-binding information.

EXPAFOL, SL  
C/Leonard Torres Quevedo, 14  
Pol. Ind. Coll de la Manyà  
08403 - GRANOLLERS (Barcelona · Spain)  
[www.expafol.com](http://www.expafol.com)

